





# DN160L材料特性 DN160L Material Characteristics

项目 Item	符号 Symbol	测试条件 Condition	标称值 Value	单位 Unit
初始磁导率 Initial Permeability	$\mu_i$		1600 ± 25%	
工作频率 Working Frequency	f	25℃	0.01-0.5	MHz
比损耗因子 Relative Loss Factor	$\tan \delta / \mu_i$	25℃	10 0.1MHz	$\times 10^{-6}$
饱和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	Bs	25℃	320 1600A/m	mT
剩磁 Remanence	Br	25℃	200	mT
矫顽力 Coercive Force	Hc	25℃	15	A/m
比温度系数 Relative Temperature Coefficient	$a \mu_r$		2-12	$\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 20° C ~ 60° C
居里温度 Curie Temperature	Tc		>120	° C
电阻率 Electrical Resistivity	$\rho$	25℃	>10 <sup>5</sup>	$\Omega \cdot \text{m}$
密度 Density	d	25℃	5.2	g/cm <sup>3</sup>



注：以上数据是根据标准样环  $\phi 25 \times \phi 15 \times 8$  获得的典型数据，有关产品的具体性能会在此基础上有所调整。

The above typical data are calculated from the standard toroid core. The specific property of any parts will be adjusted a little based on these data.